



ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

1. De besloten vennootschap Gietvloer Garant gevestigd Tappersweg 13 - 2031 ET Haarlem

1. Toepassing Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden tussen Gietvloer Garant als leverancier en elke afnemer, natuurlijke of rechtspersoon.
2. Deze voorwaarden gelden eerst nadat zij door een der partijen van toepassing zijn op een offerte of een overeenkomst voor de levering en applicatie van een Gietvloer Garant gietvloer. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn gelden zij eveneens voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
3. De algemene voorwaarden gelden behoudens voor zover de andere partij tijdig schriftelijk afwijkingen aan de andere partij ter kennis heeft gebracht.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte

1. De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend gedurende 30 dagen .
2. De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan Gietvloer Garant haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de artikelen 6 en 7 van deze voorwaarden en bij de overeenkomst gevoegde checklist, tevens gedeponeed bij de algemene voorwaarden. De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen.

3. Annulering

1. Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 72 uur na de datum van het versturen van de opdrachtbevestiging.
2. Bij annulering na de periode brengt Gietvloer Garant 25% van de in de opdracht opgenomen prijs aan de afnemer in rekening.
3. Bij annulering 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt Gietvloer Garant 75% van de overeengekomen prijs in rekening.
4. Gietvloer Garant kan de opdracht kosteloos terug geven tot 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden.

4. Overeenkomsten

1. Een overeenkomst met Gietvloer Garant komt eerst tot stand nadat Gietvloer Garant de opdracht schriftelijk of per mail heeft aanvaard c.q. bevestigd.
2. Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor Gietvloer Garant wanneer deze schriftelijk door Gietvloer Garant zijn aanvaard.

5. Samenstelling en Uitvoering

1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer rekening te houden met het volgende; in de vloeren die Gietvloer Garant legt kunnen ten opzichte van het aan de afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van de overeenkomst :
 - lichte kleurverschillen voorkomen
 - glansverschillen optreden
 - lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen
 - bij scheurvorming in de ondergrond kan doortekening in de vorm van een ader voorkomen (adervorming).
2. De door Gietvloer Garant opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Monsters van Gietvloer Garant geven slechts een kleurindicatie van de te plaatsen vloer. Lichte kleurafwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenhedenuitdrukkelijk is overeengekomen
3. De UVX Alifatische Gietvloeren verkleuren niet en valt extreme verkleuring onder garantie, de D60 Gietvloeren kunnen wel verkleuren en valt niet onder garantie van Gietvloer Garant.
4. Wij adviseren de plinten aan te brengen na het gieten van de Gietvloer Garant. Indien de plinten voor het gieten worden geplaatst, dienen deze in de grondverf te staan en kunnen een week na de gietvloer afgelakt worden. De plinten kunnen dan echter niet meer verwijderd worden zonder schade aan de gietvloer toe te brengen.
5. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur.
6. Gietvloer Garant vloersystemen worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Tevens kunnen door het verdelen van de kleuren pigmentvlekken ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product Gietvloer Garant vloeren. Opdrachtgever dient aanwezig te zijn tijdens het kleurproces op locatie en is te allen tijde verantwoordelijk voor uitstraling van de gietvloer.
7. De vloer is niet bestand tegen schuurmiddelen en weekmakers en kleurconcentraten.
8. Gietvloer Garant adviseert haar klanten om een houten plint aan te brengen na het aanbrengen van de gietvloer. Als Gietvloer Garant opdracht krijgt om de vloer/wand aansluiting te vullen, dan zal Gietvloer Garant dat doen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als men een plintloze aansluiting wenst of als de vloer/wand aansluiting te groot is om met een plint af te dekken. Wanneer er werking optreedt vanuit de vloer of wand kan de vulling omhoog worden gedrukt.

6. Verplichtingen van de afnemer

Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om :

1. De ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en stofvrij gereed te houden.
2. Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg mogelijk stadium aan Gietvloer Garant op te geven. Wijzigingen die later dan zes weken voor aanvang van de applicatie worden doorgegeven zijn in beginsel te laat. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de datum van applicatie dient te worden uitgesteld en dat de afnemer Gietvloer Garant schadeloos dient te stellen voor kosten van capaciteitsverlies.
3. De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij aan te leveren.
4. Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 7) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens dient de afnemer te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest.

5. Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden en minimaal 48 uur na het aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%.
6. Dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas.
7. Om bij uitvoering van de werkzaamheden in de open lucht te voorzien in een overkapping op kosten van de afnemer, vooraf goed te keuren door Gietvloer Garant.
8. Voor voldoende water en elektriciteit (320/380 volt), alsmede verlichting van bovenaf (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen.
9. Te zorgen dat Gietvloer Garant de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn.
10. Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloerwerkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materieel. Daartoe dient de locatie per vrachtwagen bereikbaar te zijn.
11. Bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de afnemer gehouden de schade die Gietvloer Garant lijdt, onder meer tengevolge van stagnatie, andersoortig tijdsverlies, te maken extra kosten, c.a. te vergoeden.
12. Wordt de vloer niet zoals bovenstaand omschreven opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer.

7. Bijzondere verplichtingen van de afnemer m.b.t. ondergronden

De afnemer draagt zorg voor :

a. Bij cementgebonden ondergronden :

1. dat de vloer minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte is verouderd. Na deze periode dient het vochtpercentage en de ondergrond bij beton niet hoger te liggen dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%. Controle vindt vooraf door Gietvloer Garant met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.
2. een droge, vlakke strakke ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet nagepoederd zijn met cement en op de vloer mag geen lijmlaag voorkomen.
3. zandcement afwerkklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.
4. het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond. bijvoorbeeld bij natte cellen.
5. het niet aanwezig zijn van gietgallen, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijke.
6. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond. Als er in een ruimte geen dilatatie of schijnvoegen aanwezig is in een bepaalde ruimte, maar deze hadden er wel moeten zijn volgens de daarvoor geldende Nederlandse normen, gaat Gietvloer Garant ervanuit dat de opdrachtgever dat bewust zo heeft gedaan. Als er wel schijnvoegen en of dilataties zijn aangebracht dan zal Gietvloer Garant deze respecteren. Tenzij anders afgesproken tussen Gietvloer Garant en haar opdrachtgever.
7. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerkklagen te voorkomen. Zonodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

b. Bij anhydriet gebonden ondergronden :

1. veroudering van minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte. Na deze verouderingsperiode dient het vochtpercentage en de ondergrond niet hoger te zijn dan 0,5%. Controle vindt vooraf door Gietvloer Garant met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.
2. de oplevering van een schone vloer die vlak en strak is afgewerkt. Afpoeiering met cement is niet toegestaan. Er mag geen lijmlaag op de vloer aanwezig zijn.
3. het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijks.
4. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond. Als er in een ruimte geen dilatatie of schijnvoeg aanwezig is, maar deze hadden er wel moeten zijn volgens de daarvoor geldende Nederlandse normen, gaat Gietvloer Garant ervanuit dat de opdrachtgever dat bewust zo heeft gedaan. Als er wel schijnvoegen en of dilataties zijn aangebracht dan zal Gietvloer Garant deze respecteren. Tenzij anders afgesproken tussen Gietvloer Garant en haar opdrachtgever.

5. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerkklagen te voorkomen. Zonodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.
- c. Bij houten ondergronden :
1. dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd met watervast platte platen, welke vormvast dienen te zijn.
 2. voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van gebruik
 3. bij applicatie op houten ondergronden (lees ook : underlayment, multiplex, parket, fermacell) blijft door werking van de ondergrond (bijv. als gevolg van verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid) een doortekening van de platen of schrootjes in de Gietvloer blijft mogelijk.

d. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

De hierboven vereisten voor de ondergronden vormen een essentiële voorwaarde voor deugdelijke nakoming door Gietvloer Garant van haar verplichtingen. De voorwaarden beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat van de Gietvloer Garant. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer. Is het mogelijk het project uit te stellen om de vloer alsnog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan houdt Gietvloer Garant de afnemer aansprakelijk voor de daar uitvloeiende schade door capaciteit- en tijdsverlies.

8. Opschorting

Gietvloer Garant is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien de afnemer in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, overeengekomen termijnen daaronder begrepen. In geval van verzuim bij nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer is Gietvloer Garant gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat Gietvloer Garant verdere uitvoering aan de overeengekomen werkzaamheden geeft.

9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan : elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht aan de zijde van Gietvloer Garant wordt in ieder geval begrepen overheidsmaatregelen.
2. Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft Gietvloer Garant het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.
3. Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de overmacht situatie van blijvende aard is zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid een regeling treffen over de gevolgen van de ontbinding. Hierbij komt aan Gietvloer Garant het recht toe om van prestaties die al verricht zijn ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmachtsituatie intrad, betaling te vorderen.
- 4.

10. Meer- en minderwerk

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats :

- 1. in geval van wijzigingen van de overeenkomst**
- 2. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten**
- 3. in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloermateriaal**
- 4. in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen**

11. Garantie

1. Gietvloer Garant staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren verleent Gietvloer Garant een 5 jaar afbouwende garantie. 1e en 2e jaar jaar 100 % vergoeding , 3^e en 4e jaar 50 % vergoeding, 5^e jaar 30 % vergoeding. Met uitzondering van de PU- D60 Gietvloer Basic, deze heeft een garantie van 3 jaar, waarbij 1^e 2 jaar 100 % garantie en voor 3^e jaar 50 % garantie.
2. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Gietvloer Garant heeft voldaan. Bij uitvoering van de garantiwerkzaamheden dient de afnemer zich te houden aan de adviezen en instructies van Gietvloer Garant
3. Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen. Lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de topcoat en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.
4. Vloeistofdichtheid van de vloer en of wandafwerking in doucheruimtes valt binnen de garantie, tenzij in de overeenkomst de vloeistofdichtheid uitdrukkelijk is overeengekomen.
5. De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervorming, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.
6. decontaminatie vanuit de ondergrond valt niet onder de garantie. De kunststofvloer zit dan nog vast aan de ondervloer, echter de ondergrond is intern van elkaar los geraakt.
7. het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer) valt niet onder de garantie.
8. Door het plaatsen van deuvels of glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening (adervorming) van een bewegend ondergrond verlaagt. Er is geen garantie dat dit niet door tekent gebeurd.
9. Gietvloer Garant kan nadrukkelijk geen garantie geven dat de door haar aangebrachte producten niet scheuren of adervorming vertonen als de ondergrond beweegt of scheurt.

12. Gebreken

1. De afnemer is verplicht om binnen 72 uur na aflevering aan Gietvloer Garant schriftelijk mededeling te doen van de gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van deze verplichtingen gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
2. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring.
3. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 6.
4. Onverminderd het in de wet bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken is Gietvloer Garant na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkoming aan het product.

13. Risico-overgang

1. Na oplevering komt de Garant vloer voor rekening van de afnemer.
2. Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen.
3. Zolang Gietvloer Garant als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens Gietvloer Garant om het geleverde product zorgvuldig te behandelen.

14. Betaling

1. De afnemer is verplicht de facturen van Gietvloer Garant binnen 5 werkdagen na factuurdatum te voldoen. Tenzij Gietvloer Garant anders vermeld in de offerte/opdrachtbevestiging.
2. Bij niet tijdige betaling is de afnemer een verdragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.
3. Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling de buitengerechtigde kosten met een minimum van € 450,00 verschuldigd welke kosten Gietvloer Garant moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

15. Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de aflevering

1. Gietvloer Garant is aansprakelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan Gietvloer Garant waaronder begrepen zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is toe te rekenen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van Gietvloer Garant
2. Onverminderd al hetgeen hieromtrent is bepaald in de onderhavige Algemene Voorwaarden is Gietvloer Garant slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan Gietvloer Garant is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuizingen, opslag en dergelijke.
De aansprakelijkheid van Gietvloer Garant voor de door de afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht.

16. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Gietvloer Garant en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen Gietvloer Garant en haar afnemers, zijnde consument, zullen worden beslecht door het Technische Bureau Afbouw te Den Haag. De kosten van dit bindend advies zullen naar evenredigheid van de uitkomst van het bindend advies worden verdeeld tussen Gietvloer Garant en de consument. Voor prijs ga naar de website www.tbafbouw.nl
3. Alle geschillen tussen Gietvloer Garant en haar afnemers zijnde bedrijf, zullen worden voorgelegd aan het Technische Bureau Afbouw te Den Haag. De kosten van dit bindend advies zullen naar evenredigheid van de uitkomst van het bindend advies worden verdeeld tussen Gietvloer Garant en het bedrijf. Voor prijs ga naar de website www.tbafbouw.nl
4. Partijen houden het recht om via de civiele rechter conservatoir maatregelen te nemen en voorlopige voorzieningen te vragen bij de Voorzieningsrechter van de bevoegde Rechtbank.
5. In voorkomende gevallen kan Gietvloer Garant ervoor kiezen een geschil voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter, wanneer dit geschil naar oordeel van Gietvloer Garant zich voor geschillenbeslechting door de gewone rechter beter leent.
6. Geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren kunnen ter keuze van de meest gereede partij aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

17. Vloerverwarming

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich aftekent in de kunststofvloer. U dient de installatievoorwaarden en opstookprotocol van uw leverancier in acht te nemen. Gietvloer Garant gaat er vanuit dat u dat ook doet. Gietvloer Garant is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de kunststofvloer / gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.

Afspraken tussen Gietvloer Garant B.V. en haar afnemers per 01-07-2016

De gietvloer zal worden gemaakt volgens de richtlijn "specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten"

Deze wordt u hierbij ter beschikking gesteld. U kunt hem tevens inzien volgens onderstaande link

tevens is het document en de afspraken beschikbaar en te downloaden en in te zien onderaan de homepage van de website van www.gietvloer Garant.nl

de algemene voorwaarden en uitvoeringsvoorwaarden van Gietvloer Garant blijven van kracht. Echter de beoordeling van de gietvloer zal geschieden volgens "specificatie en beoordeling van kunstharsgebonden gietvloeren op esthetische aspecten" daar waarin de richtlijn niet voorziet zullen de algemene voorwaarden van Gietvloer Garant van kracht zijn.

Aangezien er volgens de richtlijn duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (Gietvloer Garant) doen we dat hierbij.

volgens 3.2.2 aspecten aan vloerafwerking:

1. De gietvloer wordt gemaakt volgens de beoordeling klasse C in tabel 4.1
 2. Het bindmiddel van de gietvloer is polyurethaan.
 3. Gietvloer Garant zal 1 matte aflak laag op de gietvloer aanbrengen.
 4. Indien voor een Gietvloer (betonlook) wordt gekozen mag er nooit meer kleurverschil zijn dan tussen de 2 gebruikte kleuren.
 5. Gietvloer Garant gaat er vanuit dat de klant zelf voor of na het aanleggen van de gietvloer plinten plaatst. Het heeft de voorkeur van Gietvloer Garant om dit na aanbrengen van de gietvloer te doen. Het kan zijn dat er dan een opening onder de plint verschijnt. De klant dient opening deze dan zelf wel of niet te kitten.
 6. de gietvloer wordt gemaakt volgens de beoordelingsklasse C in tabel 4.1, Type 2. 2-3 gemiddelde dikte
 7. De gietvloer zal de ondergrond volgen.
 8. textuur van de afwerking is zoals in de showroom. In overleg is antislip mogelijk.
- volgens 3.2.3 Aspecten ten aanzien van uitvoering:
1. opdrachtgever dient een plattegrond aan te leveren met de te gieten ruimtes.
 2. behoudens de natte cel van de badkamer mag er geen afschot in de vloer zitten. Het afschot in de natte cel moet zijn 10 – 15 mm per m¹.
 3. het aantal te maken m² wordt aangegeven in de opdrachtbevestiging. Deze zijn verrekenbaar en rekening houdend met de daar voor geldende Gietvloer Garant staffelprijslijst.
 4. Gietvloer Garant zal tegen alle obstakels welke in de ruimte aanwezig zijn aangieten. Haalt u daarom bijvoorbeeld uw plinten van de keuken tijdelijk weg. Plaats deze dan later weer onder de keuken.
 5. Het type ondergrond wordt beschreven in de opdrachtbevestiging.
 6. Dilataties en of zaagsneden (schijnvoegen) worden gerespecteerd. Dat wil zeggen dat als ze er zijn we hier geen gietvloer overheen maken. De klant kan er voor kiezen om deze toch te overlagen. In de praktijk zal de gietvloer bijna nooit scheuren. Adervorming komt wel vaak voor. Garantie op scheurvorming en adervorming geeft Gietvloer Garant echter niet.
 7. De gietvloer zal worden gemaakt in 1 bepaald week nummer. Tenzij er meerdere fasen worden opgegeven. Een week per fase wordt dan verlangd.
 8. Gietvloer Garant zal scheuren in de ondergrond behandelen. Dit zullen wij doen om het risico van scheurvorming en adervorming te verlagen, maar garanderen dat er geen scheuren of adervorming ontstaat kan Gietvloer Garant niet.
 9. Gietvloer Garant gaat er vanuit dat leidingen in de ondervloer minimaal een dekking hebben van 25 mm op de leidingen. Tenzij vooraf anders afgesproken.
 10. tijdsduur van aanleggen en uitharden van een gietvloer is een volle week. Maandag t/m zondag.
 11. De uitvoeringsweek zal in overleg worden gepland. Deze kan 1 week voor aanvang zonder geldige reden niet meer worden verschoven.
 12. De opdrachtnemer dient 2 m² opslag ruimte ter beschikken te stellen.
 13. De opdrachtgever zal zorgen voor een omgevingstemperatuur van 18 graden gedurende 7 dagen vanaf aanvang van de werkzaamheden.

14. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor directe vochtbelasting tijdens en ten minste 7 dagen na aanbrengen van de kunstharsgebonden gietvloer. Vocht morsen mag 24 uur na aanbrengen van de laatste laag. Gemorst vocht dient wel direct verwijderd te worden
15. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het reinigen van de ruimte voor aanvang van de werkzaamheden.
16. De kunstharsgebonden vloer mag 24 uur na aanbrengen van de laatste laag belopen worden. Licht bouwverkeer na 48 uur en na 72 uur in normaal gebruik genomen worden behoudens punt 3.2.3 n (hier boven vermeld)